

BAYLAN

SU SAYAÇLARI

TK-26

Çok Hüzmeli

Kuru Tip



TS EN ISO 4064

Muayene
TS EN ISO/IEC 17020

AD-0008-34

Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0177-1

ISO 9001

YATAY VERİSİ

Certification

GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- Optik Okumaya uygunluk
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- İçme suyuna uygunluk
- Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür
- Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti
- İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet
- Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam
- 360° dönen kapak • Çekvalf
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debi	Q4	m ³ /h	12.5					
Sürekli Debi	Q3	m ³ /h	10					
Geçiş Debi	Q2	m ³ /h	0.16	0.128	0.1	0.08	0.064	
Minimum Debi	Q1	m ³ /h	0.1	0.08	0.0625	0.05	0.04	
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)			100	125	160	200	250	
Şebekeye Bağlanış			Yatay					
Maksimum Kayıt Kapasitesi			99999 / 99999,99 / 99999,999					
İlk Hareket Debi	Qi	l/h	9					
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	16					
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	50					
Basınç Kaybı		bar	0.6					
En Küçük Okuma Bölüntüsü		m ³	0.00005					
Sınıf			Sınıf 1 / Sınıf 2					

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	25	32	mm
Bağlantı Çapı	D	G1 1/4	G1 1/2	B
Toplam Yükseklik	H	120	124	mm
Eksen Yüksekliği	h	47	47	mm
Genişlik	B	92	92	mm
Boy	L	260	260	mm
Rakorlu Boy	LB	380	380	mm
Birim Ağırlık		2.21	2.24	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		23.34	23.39	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		27.84	30.19	kg
Kolideki Sayaç Sayısı		10	10	Ad.
Koli Ebatları		26x52x30	26x52x30	cm

